



Van ontwerp tot onderhoud: zo bouw je een natuurlijk zwembad

Drie Dutch Quality Gardens-hoveniers lichten hun werkwijze en lessen uit

Dutch Quality Gardens-hoveniers realiseren zwemvijvers en natuurlijke zwembaden die esthetiek en duurzaamheid combineren.

Of het nu gaat om een strak design met een filtersysteem of om een natuurlijk evenwicht met waterplanten, deze hoveniers zorgen voor aanleg en onderhoud zonder problemen. Drie DQG-hoveniers bespreken ieder een project, én delen tips!

Auteur: Marion de Graaff

Niels Koppejan van Dutch Quality Gardens Bosman Tuinadvies in Koudekerke

‘Wij leggen op dit moment een natuurlijk zwembad van 4 m bij 13 m aan in een bestaande tuin in Hellevoetsluis. Het water wordt door middel van grind gezuiverd. Het filterdeel is 4 m bij 1,25 m en neemt dus relatief weinig ruimte in. Dit filterdeel is eigenlijk een grote grindbak met filterbuizen erin. Een pomp zorgt ervoor dat het water circuleert. Het bacterieleven in het filter draagt ook bij aan het zuiveren. Onze ervaring is dat mensen bij de aanleg van een natuurlijk zwembad meestal een strakke afwerking willen. In dit geval maken we een mooie houten vlonder om het zwembad heen. In de praktijk komt er bij zo’n klus veel kijken. Het gaat om veel grond die afgegraven en afgevoerd moet worden. Is het bad gereed, dan zijn er bijna altijd herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er moet bijvoorbeeld een deel van een grasveld opnieuw worden ingezaaid of de beplanting moet netjes aansluiten. Bij Dutch



Niels Koppejan

TIP VAN NIELS

‘Bepaal vooraf met welke bodem je te maken hebt. We zijn wel eens op 70 cm diepte op een veenlaag gestuit. Zo’n laag krimpt. Bouw je daar een zwembad op, dan gaat dat gegarandeerd zakken. Het gevolg is scheurvorming in de betonnen keerwanden en een Roldeck dat niet meer past. Doe dus altijd een grondboring! In ons geval moesten we de bodem tot 3 m diepte afgraven. Daar zat de stevige zandlaag.’

Quality Gardens delen we kennis en ervaring, zodat we altijd de beste oplossing bieden.’

Hans Linders van Dutch Quality Gardens Hans Linders Hovenier in Sint Joost

‘Geen twee tuinen zijn hetzelfde; daarom biedt DQG creatief maatwerk voor iedere zwemvijver of natuurlijk zwembad. Wij leggen momenteel een zwemvijver aan. Dat is qua logistiek nogal een uitdaging, want de woning staat

aan de rand van het centrum van Roermond. De 150 m3 grond die uit de tuin kwam, moesten we dan ook met kruiwagens afvoeren. Verschillende zware en grote onderdelen takelden we met behulp van een torenkraan over het huis heen. Het water in deze zwemvijver zal helemaal met natuurlijke filtering schoon worden gehouden. Dat is een uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever, die we gaan realiseren door een ecologisch evenwicht te creëren met

‘Het is wel zaak om planten te kiezen die niet al te zeer woekeren’



TIP VAN HANS

‘Wees direct helder over de kosten. Ik merk vaak dat klanten die nogal eens onderschatten. Ze denken dat een zwembijver een kwestie is van een gat graven, folie leggen en dan water en planten erin. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Het is echt een misverstand dat een zwembijver automatisch goedkoper is dan een zwembad in de tuin. Maak dat duidelijk!’



Hans Linders

planten en substraten. Een derde deel van de vijver zal bestaan uit beplanting. We werken met drie verschillende plantniveaus en daar kunnen we alle soorten vijverplanten in kwijt. Het is wel zaak om planten te kiezen die niet al te zeer woekeren. Een waterlelie moet je bijvoorbeeld flink in toom houden. Bij deze klant gaan we ook het onderhoud verzorgen. We zullen dus zo’n twee à drie keer per jaar het water in gaan om de beplanting terug te snoeien. Als de aanleg van de vijver zelf klaar is, bouwen we nog een vlonder en een bruggetje.’

Teun Spies van Dutch Quality Gardens *De Lingebrug Hoveniers in Ochten*

‘Bij elk project zoeken we naar een balans tussen strak Dutch Design en natuurlijke elementen. Duurzame kwaliteit staat voorop: van materiaalkeuze tot energiezuinige pompen en ecologische filters. Sinds wij importeur van het filtersysteem Hydrobalance zijn, gebruiken we dat systeem bij alle natuurlijke zwembaden die we aanleggen. Het Hydrobalance-systeem is zeer compact en neemt dus maar weinig zwembadwater in beslag. Het filter bestaat uit

steenwol met daarop aanzuigbuizen, omsloten door fosfaatvrij dolomiet-grind. De filters werken op 12V-pompjes en verbruiken dus weinig energie. We zijn nu bezig in Groesbeek, waar we een natuurlijk zwembad van zo’n 35 m² aanleggen. De elektriciteit voor de vloerverwarming wordt opgewekt door zonnepanelen. We brengen keramische tegels op de vloer aan, zodat die mooi stroef is, en werken het filterdeel netjes weg onder een vlonder. Een mooie sierrand met waterplanten maakt het helemaal af.’

TIP VAN TEUN

‘Leg je bij een natuurlijk zwembad een sierrand met beplanting aan, zorg er dan voor dat die twee gebieden niet met elkaar in contact komen. Komt er geen sierrand om het bad, let dan op dat er geen grond het water in kan spoelen. Ik zeg altijd: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.’



Teun Spies



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!