

# Waaraan heeft de hovenier behoefte als om versnipperen gaat?

## MACHINEOVERZICHT

Grote houtversnipperaars zijn er in overvloed. Maar hoe zit het met de kleinere machines waarmee een hovenier gesnoeiide takken, tuinafval en blad te lijf kan gaan? Hier volgt een overzicht.

### DE WILD

Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnipperstechnologie / methode  
Aantal messen of anderzijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type  
Opties



GTM	600
Type	1130
Invoeropening (BxH) (in mm)	25 x 25
Maximale houtdikte (in mm)	50
Snippergrootte (in mm)	10 tot 25
Capaciteit per uur (gemiddelde)	1 kuub
Verwerksnelheid (gemiddelde)	n.v.t.
Diameter trommel (in mm)	n.v.t.
Trommeloverbrenging	direct
Versnipperstechnologie / methode	dwarssnede
Aantal messen of anderzijds	2 tegen 1
Invoersysteem	n.v.t.
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	metaal
Gewicht	68
Aandrijving	n.v.t.
Merk & type motor	Loncin of Mitsubishi
Vermogen kW (Pk)	6
Verbruik - toerental	3200
Geluidsniveau dB(A)	Lwa 111dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 822,32
Link naar webpagina type	<a href="http://www.gtmchippers.nl/gts600g">www.gtmchippers.nl/gts600g</a>
Opties	




GTM	900
Type	1020
Invoeropening (BxH) (in mm)	40 x 28
Maximale houtdikte (in mm)	80
Snippergrootte (in mm)	10 tot 25
Capaciteit per uur (gemiddelde)	3,5 kuub
Verwerksnelheid (gemiddelde)	n.v.t.
Diameter trommel (in mm)	n.v.t.
Trommeloverbrenging	v-snaar
Versnipperstechnologie / methode	dwarssnede
Aantal messen of anderzijds	2 tegen 1
Invoersysteem	n.v.t.
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	metaal
Gewicht	147
Aandrijving	n.v.t.
Merk & type motor	Loncin of Mitsubishi
Vermogen kW (Pk)	10
Verbruik - toerental	3200
Geluidsniveau dB(A)	Lwa 111 dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 2.024,79
Link naar webpagina type	<a href="http://www.gtmchippers.nl/gts900g">www.gtmchippers.nl/gts900g</a>
Opties	draaibare uitvoer - trekstang




GTM	1300
Type	1030
Invoeropening (BxH) (in mm)	50 x 35
Maximale houtdikte (in mm)	100
Snippergrootte (in mm)	10 tot 25
Capaciteit per uur (gemiddelde)	5 kuub
Verwerksnelheid (gemiddelde)	n.v.t.
Diameter trommel (in mm)	n.v.t.
Trommeloverbrenging	v-snaar
Versnipperstechnologie / methode	dwarssnede
Aantal messen of anderzijds	2 tegen 1
Invoersysteem	n.v.t.
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	metaal
Gewicht	189
Aandrijving	rups of elektrisch
Merk & type motor	Loncin of Mitsubishi
Vermogen kW (Pk)	15 of 13
Verbruik - toerental	3200
Geluidsniveau dB(A)	Lwa 120 dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 2851,24
Link naar webpagina type	<a href="http://www.gtmchippers.nl/gts1300g">www.gtmchippers.nl/gts1300g</a>
Opties	draaibare uitvoer - trekstang

### HAECKSLER

Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnipperstechnologie / methode  
Aantal messen of anderzijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type  
Opties



HAECKSLER	H4
Type	820
Invoeropening (BxH) (in mm)	670 x 540
Maximale houtdikte (in mm)	90
Snippergrootte (in mm)	3
Capaciteit per uur (gemiddelde)	24 m3 takken > 5m3 snippers
Verwerksnelheid (gemiddelde)	idem
Diameter trommel (in mm)	260
Trommeloverbrenging	dubbele v-snaar / poelie
Versnipperstechnologie / methode	trommel - dynamic flow
Aantal messen of anderzijds	2 snippermessen / 1 tegenmes
Invoersysteem	auto invoer
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	metaal, poedercoating
Gewicht	195
Aandrijving	handmatig
Merk & type motor	Honda GX 390 2 takt benzine
Vermogen kW (Pk)	9,6 kW - 13 pk
Verbruik - toerental	2 L/u - 3600 tpm
Geluidsniveau dB(A)	116
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 4.460
Link naar webpagina type	<a href="http://versnipperaar.com/onze-versnipperaars">versnipperaar.com/onze-versnipperaars</a>
Opties	uitworpvverlenging, Silent versie



HAECKSLER	H4ER - Easy Rider
Type	820
Invoeropening (BxH) (in mm)	670 x 540
Maximale houtdikte (in mm)	90
Snippergrootte (in mm)	3
Capaciteit per uur (gemiddelde)	24 m3 takken > 5m3 snippers
Verwerksnelheid (gemiddelde)	idem
Diameter trommel (in mm)	260
Trommeloverbrenging	dubbele v-snaar / poelie
Versnipperstechnologie / methode	trommel - dynamic flow
Aantal messen of anderzijds	2 snippermessen / 1 tegenmes
Invoersysteem	auto invoer
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	metaal, poedercoating
Gewicht	215
Aandrijving	elektrisch hulpwiel
Merk & type motor	Honda GX 390 2 takt benzine
Vermogen kW (Pk)	9,6 kW - 13 pk
Verbruik - toerental	2 L/u - 3600 tpm
Geluidsniveau dB(A)	116
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 5.170
Link naar webpagina type	<a href="http://versnipperaar.com/onze-versnipperaars">versnipperaar.com/onze-versnipperaars</a>
Opties	uitworpvverlenging



HAECKSLER	H4EP - Extra Power
Type	820
Invoeropening (BxH) (in mm)	670 x 540
Maximale houtdikte (in mm)	90
Snippergrootte (in mm)	3
Capaciteit per uur (gemiddelde)	31 m3 takken > 6,5m3 snippers
Verwerksnelheid (gemiddelde)	idem
Diameter trommel (in mm)	260
Trommeloverbrenging	driedubbele v-snaar / poelie
Versnipperstechnologie / methode	trommel - dynamic flow
Aantal messen of anderzijds	2 snippermessen / 1 tegenmes
Invoersysteem	auto invoer
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	metaal, poedercoating
Gewicht	205
Aandrijving	handmatig
Merk & type motor	Briggs & Stratton Vanguard 2 takt benzine
Vermogen kW (Pk)	13,4 kW - 18 pk
Verbruik - toerental	3,5 L/u - 3600 tpm
Geluidsniveau dB(A)	116
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 5.390
Link naar webpagina type	<a href="http://versnipperaar.com/onze-versnipperaars">versnipperaar.com/onze-versnipperaars</a>
Opties	elektrisch hulpwiel, uitworpvverlenging

## HERCO MACHINERY



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnipperstechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechtter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type  
Opties

**PERUZZO**  
TIREX  
70 cm  
240 x 170 mm  
17 cm  
2-3 cm  
12,5 m<sup>3</sup>  
nvt  
62 cm  
riem  
schijf  
4  
Rol bovenaan - tapijt onderaan  
metaal  
600 kg  
cardan  
nvt  
te gebruiken van 40 tem 80 pk  
nvt  
nvt  
nvt  
€ 11.578,51  
herco-machinery.com/nl/producten/houtverwerking  
std uitgerust met NO-Stress

**PERUZZO**  
TB 100 C  
150 cm  
300 x 160 mm  
10 cm  
2 - 3 cm  
7,5 m<sup>3</sup>  
nvt  
onbekend  
riem  
trommel  
2  
direct  
metaal  
350 kg  
Benzine  
Briggs and Stratton Vanguard  
18pk  
nvt  
nvt  
nvt  
€ 8388,43  
herco-machinery.com/nl/producten/houtverwerking  
std op rupsonderstel

**WALLENSTEIN**  
BX 52 S  
152 cm  
254 x 127 mm  
12,5 cm  
1-2 cm  
onbekend  
nvt  
63 cm  
direct  
schijf  
4  
direct  
metaal  
230 kg  
cardan  
nvt  
te gebruiken vanaf 16pk  
nvt  
nvt  
nvt  
€ 3884,30  
herco-machinery.com/nl/producten/houtverwerking

## HENCON FORESTRY



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnipperstechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechtter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type  
Opties

**HENCON FORESTRY**  
AXSEL AX6525  
300mm  
640 x 300mm  
300mm  
15 tot 40mm  
10- 25m<sup>3</sup>/h  
Afhankelijk van machnlist  
520mm  
Direct PTO of via powerband  
Gesloten trommel. 400-550rpm + werprad 1250mm  
3 of 4  
Hydromotor binnenliggend 2800kg, Auto NON-stress  
Staal/Hardox/Hardox slijtplaten  
Indicatief gewicht 2850kg  
PTO, Diesel of Electrisch  
Optioneel John Deere 6,8ltr Stage V  
PTO: min130pk, max130pk. Diesel 200pk  
Afhankelijk van gebruik - 1400 - 1600rpm  
95,3  
€ 30.000  
axsel.com/machine/ax6525I  
Remote control,laadkraan,tandemtrailer, invoermat, tracks

**HENCON FORESTRY**  
AXSEL AX6545  
600mm  
640 x 600mm  
zacht hout: 500mm Hardhout 400mm  
20 tot 50mm  
70 - 90m<sup>3</sup>/h  
Afhankelijk van machinist  
660mm  
Middels powerband  
Gesloten trommel. 400-550rpm + werprad 1250mm  
2 of 3  
Hydromotor binnenliggend 3600kg, Auto NON-stress  
Staal/Hardox/Hardox slijtplaten  
Indicatief gewicht 5500kg  
PTO, Diesel of Electrisch  
Optioneel John Deere 6,8 / 9,0 ltr of Iveco, C87/C10 Stage V  
PTO: min120pk max240pk Diesel. 200/400pk & 350/430pk  
Afhankelijk van gebruik - 1400 - 1600rpm  
95,3  
€ 65.000  
axsel.com/machine/ax6545  
Remote control,laadkraan,tandemtrailer,invoermat, afvoerband,hunker. tracks

**HENCON FORESTRY**  
AXSEL AX150  
180mm  
150 x 180 mm  
150 mm  
10 tot 25 mm  
10 - 12m<sup>3</sup>  
Afhankelijk van machinist  
680 mm  
Semi-automatisch via V-snaren  
Schijven vliegwiel, dikte 28mm  
2  
Hydromotor aandrijving 750kg, onafh. , Auto NON-stress  
Staal/ Hardox/ Hardox slijtplaten  
Indicatief gewicht 800kg  
PTO, Diesel of Electrisch  
Optioneel Deutz D 2.2ltr 3 cilinder Stage V  
PTO: min 20pk max 45pk Diesel. 24pk  
Afhankelijk van gebruik - 1200rpm  
86,2  
€ 12.000  
axsel.com/machine/ax9045  
Remote control, tracks, 80km/h trailer, PTO, 3nvt onhandig

## HISSINK



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnipperstechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechtter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type  
Opties

**HISSINK**  
TP 100 MOBILE  
1083 mm  
150 x 275  
150 mm  
8-20 mm  
3 m<sup>3</sup>  
-  
410 mm  
Indirect via v-snaren  
Trommel  
2+1  
-  
240 kg  
Eigen motor - benzine  
Vanguard EFI  
13 kW (18 pk)  
5 l/u  
128 dB  
€ 8.235  
hissink-oeken.nl/producten/group-houtverwerking  
Mover

**HISSINK**  
TP 175 MOBILE  
654 mm  
175x191 mm  
175 mm  
4-12 mm  
10 m<sup>3</sup>  
-  
599 mm  
Indirect via v-snaren  
Messenschijf  
2+2  
Invoerwals  
-  
740 kg  
Eigen motor - diesel  
Kubota D1305-E4B Stage V  
18,5 kW (25 pk)  
3 l/u  
124 dB  
€ 28.570  
hissink-oeken.nl/producten/group-houtverwerking  
TP Chip Kit voor biomassa

**HISSINK**  
TP 175 E-ZE ELEKTRISCH  
654 mm  
175x191 mm  
175 mm  
4-12 mm  
8 m<sup>3</sup>  
-  
599 mm  
Indirect via v-snaren  
Messenschijf  
2+2  
Invoerwals  
-  
827 kg  
Eigen elektromotor  
LMC  
Constant: 21 kW (28,5 pk) Piekverm.: 30 kW (40,5 pk)  
-  
124 dB  
€ 43.035  
hissink-oeken.nl/producten/group-houtverwerking  
TP Chip Kit voor biomassa

## LANKHAAR



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnippertechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type  
Opties

LANKHAAR
BIO 150 caravaggi
1010
500 x 450
90
10 tot 50
nb
handmatig
300
Dubbele V snaar
kleppelrondsel met schijf
36 klepels en 1 mes
handmatig
Staal
150 kg
Benzine motor
Honda GX 390
13
3 lt /hr 3200 tpm
-
€ 2.690
www.lankhaartechniek.nl
Driepunts versie

LANKHAAR
BIO 90 H13 Caravaggi
900
500 x 450
70
10 tot 50
nb
handmatig
300
Dubbele V snaar
snipperschijf
2
handmatig
Staal
125 kg
Benzine motor
Honda GX 390
13
3lt/hr 3200 tpm
-
€ 3.792
www.lankhaartechniek.nl
Driepunts versie

LANKHAAR
BIO 190 H Caravaggi
1200
500 x 450
90
10 tot 50
nb
handmatig
300
Dubbele V snaar
snipperschijf
2
handmatig
Staal
325 kg
Benzine motor
Honda GX 390
13
3 lt /hr
-
€ 4.990
www.lankhaartechniek.nl
Driepunts versie

## LOZEMAN



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnippertechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Opties

LOZEMAN IMPORT
Loma W.RC/P100
1000
700 x 840
100
n.b.
7 m <sup>3</sup> /u
n.b.
n.b.
n.b.
v-snaar
Duplex mestrommel
8 hamerklepels en 2 messen op de rotor
Zelfvoerend d.m.v. schuine invoertrechter
Metaal
335
Repeteerstarter, Benzinemotor
Briggs & Stratton XR2100
9,6 kW / 13 pk
n.b.
Volgens CE norm
€ 5.395
360 ° draaibare uitworppijp
Hydraulische invoerrol

LOZEMAN IMPORT
Loma MADC-650
990
150 x 130
65
n.b.
n.b.
10 mtr/min
230
v-snaar
Duplex mestrommel
Mestrommel met twee (omkeerbare) messen + conrames
Zelfvoerend d.m.v. schuine invoertrechter
Metaal
85
Repeteerstarter, Benzinemotor
Briggs & Stratton XR950
4,8 kW / 6 pk
n.b.
Volgens CE norm
€ 999
360 ° draaibare uitworppijp
Verlengde invoertrechter met veiligheidshendel

LOZEMAN IMPORT
Loma MADC-1260E
1090
300 x 150
100
n.b.
n.b.
15 mtr/min
250
v-snaar
Duplex mestrommel
30 cm br. mestrommel met 2 messen + conrames
Zelfvoerend d.m.v. schuine invoertrechter
Metaal
190
Elektrische start
3-fase elektromotor
5,5 kW / 7,5 pk
n.b.
Volgens CE norm
€ 1.340
360 ° draaibare uitworppijp
Rubberen veiligheidsscherm bij invoertrechter
Afneembare trekhaakoppeling

## MARCEL VAN DYCK



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Versnippertechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type

MARCEL VAN DYCK
Maruyama HNJ-132B
1000 mm
300 x 150 mm
135 mm
3 m <sup>3</sup> /u
combinatie hamers en messen
8 hamers, 2 messen
Invoerrollen helpen bij het naar binnen trekken van het hout, terwijl ze controleren hoeveel er wordt doorgevoerd om overbelasting te voorkomen
Invoerrollen helpen bij het naar binnen trekken van het hout, terwijl ze controleren hoeveel er wordt doorgevoerd om overbelasting te voorkomen
staal
450 kg
4 takt benzinemotor
Mitsubishi GB400
9,5 kW (13 pk)
121 dB
€ 14.297
www.vandyck.be

MARCEL VAN DYCK
Jonco MC60
780 mm
200 x 132 mm
60 mm
rotor met messen
2 omkeerbare messen + 1 tegenmes2 omkeerbare messen + 1 tegenmes
Rotor helpt hout mee naar binnen trekkenrotor helpt hout mee naar binnen trekken
staal
75 kg
4 takt benzinemotor
Loncin 212cc
5 kW (7 pk)
€ 1.239
www.vandyck.be

MARCEL VAN DYCK
Jonco MC100
860 mm
300 x 170 mm
100 mm
rotor met messen
2 omkeerbare messen + 1 tegenmes
2 omkeerbare messen + 1 tegenmes
rotor helpt hout mee naar binnen trekkenrotor helpt hout mee naar binnen trekken
staal
175 kg
4 takt benzinemotor
Loncin 420cc
11 kW (15 pk)
€ 2.230
www.vandyck.be

## JJ DABEKAUSEN



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnipperstechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type  
Opties

### JJ DABEKAUSEN

Rabaud Xylochip 100DA  
1.000  
590 x 590  
100  
variabel instelbaar  
3000 KG  
-  
406mm breed  
mechanisch  
trommelhakselaar  
variabel dmv 5-in-1 rotor  
invoerrol  
Metaal / metaal / metaal  
360 Kg  
Wielstel hydraulisch  
Kohler luchtgekoeld  
13.2 kW (18 PK)  
-  
-  
€ 11.795

[dabekausen.com/nl/houtverwerking-hakselaar/takkenhakselaar-xylomix-100](http://dabekausen.com/nl/houtverwerking-hakselaar/takkenhakselaar-xylomix-100)  
Nostress systeem / uitwerppijp 40 cm verhoogd / werktuighouder / volrubber wielen / Panolin bio olie t.b.v. hydraulisch systeem

### JJ DABEKAUSEN

Rabaud Xylochip 100C  
1  
590 x 590  
100  
variabel instelbaar  
3000 KG  
-  
406mm breed  
mechanisch  
trommelhakselaar  
variabel dmv 5-in-1 rotor  
invoerrol  
Metaal / metaal / metaal  
725 Kg  
Rupsonderstel hydraulisch  
Kohler luchtgekoeld  
13.2 kW (18 PK)  
-  
-  
€ 18.490

[dabekausen.com/nl/houtverwerking-hakselaar/takkenhakselaar-xylomix-100](http://dabekausen.com/nl/houtverwerking-hakselaar/takkenhakselaar-xylomix-100)  
Nostress systeem / trekhaak / sta plankje / parkeerrem / uitwerppijp 40 cm verhoogd / werktuighouder / Panolin bio olie t.b.v. hydraulisch systeem

## JO BEAU



Importeur / fabrikant  
Type  
Invoerhoogte (in mm)  
Invoeropening (BxH) (in mm)  
Maximale houtdikte (in mm)  
Snippergrootte (in mm)  
Capaciteit per uur (gemiddelde)  
Verwerksnelheid (gemiddelde)  
Diameter trommel (in mm)  
Trommeloverbrenging  
Versnipperstechnologie / methode  
Aantal messen of anderszijds  
Invoersysteem  
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
Gewicht  
Aandrijving  
Merk & type motor  
Vermogen kW (Pk)  
Verbruik - toerental  
Geluidsniveau dB(A)  
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
Link naar webpagina type

### JO BEAU PRODUCTS

M300  
790 mm  
590 x 520 mm  
80 - 100 mm (afhankelijk v houtsoort)  
6 mm dikke snippers  
5 m<sup>3</sup>/u  
25 m/min  
-  
Dubbele industriële V-riem  
Jo Beau® trommelstechnologie™  
2 geharde messen (omkeerbaar)  
Jo Beau® trommelstechnologie™  
Staal met poedercoating  
145 kg  
Manueel  
Honda GX390 1 cil. 4-takt  
8,7 kW (13 Pk)  
3,5 L/u - 3600 toerental  
115 dB(A)  
€ 5.313

[jobeau.eu/nl/store/hakselaar/professionele-hakselaar/m300-hakselaar-001362](http://jobeau.eu/nl/store/hakselaar/professionele-hakselaar/m300-hakselaar-001362)

Onderhoudsmeter / Urenteller  
Afschermhek  
Afnemstuk uitwerpbuis  
Hefoog-kit  
Voorloopwiel  
Trekstang/dissel  
Set lekvrij wielen  
Draaibare uitwerpbuis  
Hoge draaibare uitwerpbuis  
Hefstang  
Ombouwkit rupsvoertuig

### JO BEAU PRODUCTS

M400  
880 mm  
690 x 520 mm  
100 - 110 mm (afhankelijk v houtsoort)  
6 mm dikke snippers  
8,33 m<sup>3</sup>/u  
25 m/min  
-  
Dubbele industriële V-riem  
Jo Beau® trommelstechnologie™  
2 geharde messen (omkeerbaar)  
Jo Beau® trommelstechnologie™  
Staal met poedercoating  
220 kg  
Manueel  
Honda GX630 2 cil. 4-takt  
15,5 kW (20 Pk)  
6 L/u - 3600 toerental  
116 dB(A)  
€ 7.776

[jobeau.eu/nl/store/hakselaar/professionele-hakselaar/m400-hakselaar-001393](http://jobeau.eu/nl/store/hakselaar/professionele-hakselaar/m400-hakselaar-001393)

Afschermhek  
Afnemstuk uitwerpbuis  
Set lekvrij wielen  
Hoge draaibare uitwerpbuis  
Set lekvrije zwenkwielen  
Werkverlichting - set

### JO BEAU PRODUCTS

M500  
850 mm  
660 x 520 mm  
120 mm  
6 mm dikke snippers  
8,33 m<sup>3</sup>/u  
25 m/min  
-  
Drievoudige industriële V-riemen  
Jo Beau® trommelstechnologie™  
2 geharde messen (omkeerbaar)  
Jo Beau® trommelstechnologie™  
Staal met poedercoating  
315 kg  
Hydrostatisch > 0-3,5 km/u  
Honda iGX800 2 cil. 4-takt - Electric Fuel Injection  
18,6 kW (24,9 Pk)  
7,1 L/u - 3600 toerental  
108 dB(A)  
€ 11.995

[jobeau.eu/nl/store/hakselaar/professionele-hakselaar/m500-hakselaar-001419](http://jobeau.eu/nl/store/hakselaar/professionele-hakselaar/m500-hakselaar-001419)

Afschermhek  
Afnemstuk uitwerpbuis  
Hoge draaibare uitwerpbuis  
Set lekvrije zwenkwielen  
Werkverlichting - set  
Dubbele wielen

Opties

## MECHAN GROUP



Importeur / fabrikant  
 Type  
 Invoerhoogte (in mm)  
 Invoeropening (BxH) (in mm)  
 Maximale houtdikte (in mm)  
 Snippergrootte (in mm)  
 Capaciteit per uur (gemiddelde)  
 Verwerksnelheid (gemiddelde)  
 Diameter trommel (in mm)  
 Trommeloverbrenging  
 Versnipperstechnologie / methode  
 Aantal messen of anderzijds  
 Invoersysteem  
 Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
 Gewicht  
 Aandrijving  
 Merk & type motor  
 Vermogen kW (Pk)  
 Verbruik - toerental  
 Geluidsniveau dB(A)  
 Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
 Link naar webpagina type  
 Opties

MECHAN GROUP
175MX
720MM
240MM
16CM
20-250MM
-
-
655MM
Hakselschijf
-
2 messen en 2 tegenmessen
Powergrip wals
Rvs trechter
790kg
motor
Kubota 3 cilinder StageV
22PK
-
-
€ 31.500
<a href="https://schliesing.com/?q=de/produkte/motormaschinen/175-mx">schliesing.com/?q=de/produkte/motormaschinen/175-mx</a>
Fluisterschijf

MECHAN GROUP
235MX
960MM
240MM
19CM
20-250MM
-
-
655MM
Hakselschijf
-
2 messen en 2 tegenmessen
Powergrip wals
Rvs trechter
1275kg
motor
Kubota 4 cilinder StageV
25,2pk
-
-
€ 36.950
<a href="https://schliesing.com/?q=de/produkte/motormaschinen/235-300-mx">schliesing.com/?q=de/produkte/motormaschinen/235-300-mx</a>
Fluisterschijf

MECHAN GROUP
235ZX
960MM
240MM
19CM
20-250MM
-
-
655MM
Hakselschijf
-
2 messen en 2 tegenmessen
Powergrip wals
Rvs trechter
890kg
Aftakas
-
-
€ 21.300
<a href="https://schliesing.com/?q=de/produkte/zapfwellenmaschinen/175-zx">schliesing.com/?q=de/produkte/zapfwellenmaschinen/175-zx</a>
Fluisterschijf

## POLS



Importeur / fabrikant  
 Type  
 Invoerhoogte (in mm)  
 Invoeropening (BxH) (in mm)  
 Maximale houtdikte (in mm)  
 Snippergrootte (in mm)  
 Capaciteit per uur (gemiddelde)  
 Verwerksnelheid (gemiddelde)  
 Diameter trommel (in mm)  
 Trommeloverbrenging  
 Versnipperstechnologie / methode  
 Aantal messen of anderzijds  
 Invoersysteem  
 Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
 Gewicht  
 Aandrijving  
 Merk & type motor  
 Vermogen kW (Pk)  
 Verbruik - toerental  
 Geluidsniveau dB(A)  
 Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
 Link naar webpagina type  
 Opties

POLS GROUP
GS COUGAR P
840mm
11cm
1,2 en 3,5cm
10m3 per uur
10m3 per uur
400mm
V-snaar
Klepel met mes
Hamers: 6 / Messen: 2
Hydraulische invoerwalsen (invoerband optie)
Metaal
493kg
Motor of aftakas
B&S VANGUARD
13,24kW / 18pk
-
-
€ 14.990
<a href="https://pols.nl/product/ts-industrie-gs-cougar-18p/">pols.nl/product/ts-industrie-gs-cougar-18p/</a>

POLS GROUP
GS PREMIUM P
715mm
13cm
1,2 en 3,5cm
13m3 per uur
13m3 per uur
560mm
V-snaar
Klepel met mes
Hamers: 10 / Messen: 2
Hydraulische invoerwalsen (invoerband optie)
Metaal
745kg
Motor of aftakas
Kohler CH730
18,5 kW / 25pk
-
-
€ 19.990
<a href="https://pols.nl/product/ts-industrie-gs-premium-25p/">pols.nl/product/ts-industrie-gs-premium-25p/</a>

POLS GROUP
WS/12-19 P
700mm
12cm
1,2 en 3,5cm
-
-
510mm
V-snaar
Snij mes met tegenmes
Messen: 2
Hydraulische invoerwalsen
Metaal
655kg
Motor of aftakas
Kohler Command Pro CH 620
14,2 kW / 19pk
-
-
€ 16.990
<a href="https://pols.nl/product/ts-industrie-ws-12-19-p/">pols.nl/product/ts-industrie-ws-12-19-p/</a>

## STIERMAN DE LEEUW



Importeur / fabrikant  
 Type  
 Invoerhoogte (in mm)  
 Invoeropening (BxH) (in mm)  
 Maximale houtdikte (in mm)  
 Snippergrootte (in mm)  
 Capaciteit per uur (gemiddelde)  
 Verwerksnelheid (gemiddelde)  
 Diameter trommel (in mm)  
 Trommeloverbrenging  
 Versnipperstechnologie / methode  
 Aantal messen of anderszijds  
 Invoersysteem  
 Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
 Gewicht  
 Aandrijving  
  
 Merk & type motor  
 Vermogen kW (Pk)  
 Verbruik - toerental  
 Geluidsniveau dB(A)  
 Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
 Link naar webpagina type  
 Opties

STIERMAN DE LEEUW	STIERMAN DE LEEUW	STIERMAN DE LEEUW
Eliet Major 4S	Eliet Prof 6	Eliet Super Prof
245 x 250 mm	1000 mm	1000 mm
60 mm	600 x 580 mm	500 x 700 mm
24 kruiwagens	100 mm	130 mm
50.000 hakbewegingen p/m	400 mm vernipperbreedte	480 mm versnipperbreedte
	4 m <sup>3</sup> / 475 kg	6 m <sup>3</sup>
	48.000 hakbewegingen p/m	50.000 hakbewegingen p/m
	15 cm diameter invoerwals 325 mm schoepwiel diameter	
ELIET HakbijlprincipeTM, Turbo DischargeTM	ELIET HakbijlprincipeTM	ELIET HakbijlprincipeTM
20 HS-staal (omkeerbaar)	6 schijven/ 24 messen (ELIET RESISTTM/8) omkeerbaar	6 schijven/ 24 messen (ELIET RESISTTM/8) omkeerbaar
chassis: staalplaat 3 mm	Hydraulische invoerwals	Hydraulische invoerwals diam. 156 mm
135 kg	chassis = Staalplaat 3 mm, uitwerpbuis = hoogwaardig kunststof	chassis: staal 3 & 4 mm / epoxy poedercoating
V-riem Gates Guard Power XPA 1600	361 kg/426 kg/ 419 kg (onwheels, cross country, on road)	437 kg/ 502 kg/ 495 kg (on wheels, cross country, on road)
Honda GX270	Wiel aandrijving: 2 hydraulische wielmotoren	V-riem XPA 2120 x2 Powerband. Wiel aandrijving: 2 hydraulische wielmotoren (100 cc)
9 pk	B&S Vanguard 400 ES	B&S Vanguard
	14 pk	18 of 23 PK
111 dB(A)		116 dB(A)
€ 3.016	€ 9.925	€ 13.995
<a href="http://stiermandeleeuw.nl/tuinmachines/hakselaars/hakselaars-102005">stiermandeleeuw.nl/tuinmachines/hakselaars/hakselaars-102005</a>	<a href="http://stiermandeleeuw.nl/tuinmachines/hakselaars/hakselaars-102005">stiermandeleeuw.nl/tuinmachines/hakselaars/hakselaars-102005</a>	<a href="http://stiermandeleeuw.nl/tuinmachines/hakselaars/hakselaars-102005">stiermandeleeuw.nl/tuinmachines/hakselaars/hakselaars-102005</a>
urenteller, ook verkrijgbaar in uitvoering met aftakas	Anti Blokkeer Systeem, snelheidsregelaar voor invoerwals, verkrijgbaar zelfrijdend op wielen (on wheels), zelfrijden op rupsen (cross country) en op aanwagens (on road)	calibratiezeef, ECO EYE™ systeem, Snelheidsregelaar voor invoerwals, verkrijgbaar zelfrijdend op wielen (on wheels), zelfrijden op rupsen (cross country) en op aanwagens (on road)

## TIELBÜRGER



Importeur / fabrikant  
 Type  
 Invoerhoogte (in mm)  
 Invoeropening (BxH) (in mm)  
 Maximale houtdikte (in mm)  
 Snippergrootte (in mm)  
 Capaciteit per uur (gemiddelde)  
 Verwerksnelheid (gemiddelde)  
 Diameter trommel (in mm)  
 Trommeloverbrenging  
  
 Versnipperstechnologie / methode  
 Aantal messen of anderszijds  
  
 Invoersysteem  
 Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis  
  
 Gewicht  
 Aandrijving  
  
 Merk & type motor  
 Vermogen kW (Pk)  
 Verbruik - toerental  
 Geluidsniveau dB(A)  
 Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)  
 Link naar webpagina type  
 Opties

TIELBÜRGER
versnipperaar TH80 artikelnr: AK-503-040TS
950
250 x 250
65
10
1,2 m <sup>3</sup> /h
1,2 m <sup>3</sup> /h
236
v-snaar aangedreven mes trommel in zwaar gelagerde rotor met gietijzeren lager blokken.
mestrommel systeem
2 extra geharde (tweezijdig bruikbare) messen en 1 (vierzijdig bruikbaar) contrames.
Automatisch
Staal; voorzien van 3-voudige lakaag en verzinkte delen ter voorkoming van corrosie.
110 kg
v-snaar aangedreven mes trommel in zwaar gelagerde rotor met gietijzeren lager blokken.
Honda GX390 met oliebewaking
7,0 kW (9,4 HP)
3,5 L/h - 3600 min/1 - Tankinhoud 6,1 Liter
102 dB(A)
€ 2.809 (prijs 2021)
<a href="http://donatvanderhorst.nl/versnipperaar/AK-500-030TS">donatvanderhorst.nl/versnipperaar/AK-500-030TS</a>
Trekstang voor montage achter zitmaaier of kleine trekker.



**BE SOCIAL**
  
 Scan, lees & deel!