

Veilig hakselen met takkenversnipperaars



Importeur / fabrikant

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen:

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor

Wielstel

Draaibare uitworp

Uitvoeringen

Stierman de Leeuw b.v. / Rajo N.V

CV18-E

2008

handmatig

geen invoerwalzen

geen hydrauliek

120 mm

5-20 mm

2-6 m³

235 mm

Geen schijf maar een snipper wals

2 stuks

195 kg

565 mm x 450 mm

2.200 mm x 155 mm x 75 mm

duw of zelfrijdend

eigen motor 18PK elektrisch gestart

NVT

NVT

standaard

270° draaibaar op vaste standen

CV16 Briggs & Stratton motor 16PK 2
cilinder

Vandaele Konstruktie

TV 22-32 P

2005

twee hydraulische invoerwalzen

220 x 320 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

220 mm.

0-25 mm.

variabel

1000 mm

35 mm

2 stuks

1.330 kg

1.200 x 1.260 x 1.550 mm

2.700 x 1.760 x 3.000 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 75 pk

standaard aftakas met vrijloopkoppeling

N.V.T.

Optioneel voor 40 km/uur met steunpoot

300° met verstelbare spuitmond

Met trekboom of 3-punt met aftakas aandrijving
1000 of 540 t.p.m. 2 x 90° draaibaar t.o.v. aslijn
tractor

Importeur / fabrikant

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen:

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor

Wielstel

Draaibare uitworp

Uitvoeringen

Wim van Breda B.V. / Husmann

H7

2005

twee hydraulische invoerwalzen

250 x 305 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

210 mm

6-12 mm

24-26 m³

750 mm

35 mm

2 stuks

1025 kg

730 x 1330 mm

1980 x 1540 x 2630 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 50 kw

Standaard

35,9 kw

Standaard voor 25 km/uur met steunpoot

270° met verstelbare spuitmond

Met trekboom of 3-punt met aftakas aandrijving 540 / 1000
RPM. Met 35,9 kw Hatz dieselmotor met elektrische starter.
Met draaibaar onderstel 90 graden links / rechts





Vandaele Konstruktie

TV 250 P / TV 250 D

1985

twee hydraulische invoerwalsen

250 x 320 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

250 mm

variabel

variabel

1000 mm

35 mm

3 stuks

1.350 kg driepunt machine- 2.500 kg dieselmotor machine

1.200 x 1.260 x 1.550 mm

2.700 x 1.760 x 3.000 mm - dieselmotor 5.240 x 1.950 x 3.260 mm

PTO / dieselmotor

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 80 pk

standaard aftakas met vrijloopp koppeling

70 pk

Optioneel voor 40 km/uur met steunpoot

300° met verstelbare spuitmond

Met trekboom of 3-punt met aftakas aandrijving 1000 of 540 t.p.m. 2

x 90° draaibaar t.o.v. aslijn tractor Met 70 pk 4cilinder luchtgekoelde

HATZ motor. Draaibaar op

tandemonderstel

Vandaele Konstruktie

TV 27-40 P / TV 27-40 D

1995

twee hydraulische invoerwalsen

270 x 400 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

270 mm

0-25 mm

variabel

1000 mm

35 mm

3 stuks

1.550 kg driepunt machine- 2.750 kg dieselmotor machine

1.200 x 1.280 x 1.550 mm

2.900 x 1.780 x 3.100 mm - dieselmotor 5.240 x 2.060 x 3.260 mm

PTO / dieselmotor

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 90 pk.

standaard aftakas met vrijloopp koppeling

70 pk

Optioneel voor 40 km/uur met steunpoot

300° met verstelbare spuitmond

Met trekboom of 3-punt met aftakas aandrijving 1000 of 540 t.p.m.

2 x 90° draaibaar t.o.v. aslijn tractor. Met 70 pk 4cilinder

luchtgekoelde HATZ motor. Draaibaar op tandemonderstel

Wim van Breda B.V. / Husmann

H8

2000

twee hydraulische invoerwalsen

250 x 355 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

240 mm

6-12 mm

26-28 m³

840 mm

35 mm

2 stuks

1050 kg

730 x 1380 mm

1980 x 1590 x 2650 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 50 kw.

Standaard

47 kw

Standaard voor 25 km/uur met steunpoot

270° met verstelbare spuitmond

Met trekboom of 3-punt met aftakas aandrijving 540 / 1000

RPM. Met 35,9 kw Hatz dieselmotor met elektrische starter.

Met draaibaar onderstel 90 graden links / rechts

